

## Podkładki dystansowe z betonu – punktowe

### Podkładka typu "płaski styk" okrągła z oczkowym drutem ocynkowanym


- przystosowana do dużych obciążeń zbrojenia
- bardzo wysoka wytrzymałość
- 1,2mm ocynkowany drut oczkowy



Art. Numer	Otulenie zbr./mm/	Szt. w opakowaniu	Waga opakowania	Szt. na palecie	Waga palety
1200	15	250	9.4 kg	15 000	589 kg
1201	20	250	16.5 kg	11 250	768 kg
1202	25	250	17.5 kg	11 250	813 kg
1204	30	250	20.5 kg	8 750	743 kg
1205	35	250	22.8 kg	7 500	709 kg
1206	40	200	20.5 kg	6 000	640 kg
1207	45	200	27.9 kg	6 000	862 kg
1208	50	200	30.1 kg	6 000	928 kg
1209	55	125	29.5 kg	3 125	763kg
1210	60	100	20,5 kg	5 000	1050 kg
1211	70	80	20,3 kg	4 000	1040 kg
1212	80	60	20,5 kg	3 000	1050 kg

### Podkładka typu "kość" z ocynkowanym drutem

- oznakowanie wielkości otulenia na powierzchni podkładki
- wysoka wytrzymałość
- ocynkowany drut



Art. Numer	Otulenie zbr./mm/	Szt. w opakowaniu	Waga opakowania	Szt. na palecie	Waga palety
1000.2	45/55/60	180	27.2 kg	6 300	977 kg
1002	35/40/50	250	26.3 kg	10 000	1 077 kg
1004	20/25/30	600	19.0 kg	24 000	785 kg

## Podkładki dystansowe z betonu – punktowe

### Podkładka typu “kość” bez drutu


- oznakowanie wielkości otulenia na powierzchni podkładki
- wysoka wytrzymałość



Art. Numer	Otulenie zbr./mm/	Szt. w opakowaniu	Waga opakowania	Szt. na palecie	Waga palety
1000.1	45/55/60	180	26.3 kg	6 300	946 kg
1001	35/40/50	250	26.0 kg	10 000	1 065 kg
1003	20/25/30	600	19.4 kg	24 000	801 kg

### Podkładka typu “trapez”

- duża stabilność dzięki szerokiej płaszczyźnie podstawy
- wysoka wytrzymałość



Art. Numer	Otulenie zbr./mm/	Szt. w opakowaniu	Waga opakowania	Szt. na palecie	Waga palety
1300	20	500	14,0 kg	22 500	655 kg
1301	25	400	14,2 kg	20 000	735 kg
1302	30	300	16.8 kg	15 000	865 kg
1303	35	250	15,3 kg	11 250	714 kg
1304	40	200	18,2 kg	8 000	735 kg
1305	50	200	27,2 kg	6 000	841 kg
1313	60	120	18.9 kg	4 800	781 kg
1314	70	100	21.2 kg	4 000	873 kg

## Podkładki dystansowe z betonu – typu listwa trójkątna

### Podkładka typu „listwa zick-zack” L=800mm

Art. Numer	Otulenie zbr./mm/	Szt. na palecie	Waga palety
7000	20	1500	997 kg
7001	25	1200	850kg
7002	30	750	925 kg
7003	35	700	1080 kg
7004	40	500	875 kg
7006	50	500	905 kg
7007	55	400	945 kg
7008	60	320	995 kg
7009	70	250	---
7010	75	225	---
7011	80	200	---
7013	90	150	---
7015	100	120	---



### Podkładka typu „listwa trójkątna” L=1200mm

Art. Numer	Otulenie zbr./mm/	Szt. na palecie	Waga palety
2900	30	600	946 kg
2902	40	400	1035 kg
2903	50	300	1137 kg
2904	55	250	1100 kg
2905	60	200	1025 kg
2906	70	150	1045 kg

